

XJ30 HST

MOTEUR	
Type	3 cylindres, injection indirecte, refroidissement liquide
Modèle	Mitsubishi MHI S3L2
Norme	Stage V
Puissance brute (hp)	25 @ 2700 tr/min
Puissance de la PdF (hp)	18 @ 2600 tr/min
Cylindrée (cm ³)	1318
Capacité du réservoir (l)	25
Alternateur	50 Amp
TRANSMISSION	
Type	Hydrostatique
Nombre de gammes	2
Régulateur de vitesse	Oui
Direction	Assistée, Hydrostatique
PRISE DE FORCE	
Indépendante	Oui
Engagement	Electrohydraulique
Arrière	540 tr/min @ 2600 tr/min
Ventrale	2500 tr/min
SYSTEME HYDRAULIQUE	
Pompe accessoire (L/min)	22.3
Pompe de direction (L/min)	10.2
Débit total (L/min)	32.5
Attelage 3 points	CAT 1
Capacité de levage (Kg)	@ rotules : 650
Système de commande hydraulique de levage	Contrôle de position
Distributeur hydraulique auxiliaire	1 x DE avec sorties arrière
DIMENSIONS	
Longueur hors-tout avec 3 points (mm)	2620
Largeur min hors-tout (mm)	1114
Empattement (mm)	1500
Hauteur au-dessus arceau (mm)	2160
PNEUS	
Agraire - Avant/arrière	12 x 6 / 9.5 x 16
Industriel - Avant/arrière	18 x 8,5-10 / 26 x 12,0-12
POIDS	
Poids du tracteur sans masses (Kg)	766
GARANTIE	
Durée	2 ans pièces et main d'œuvre

Vitesse en marche avant – Transmission HST – pneumatiques 9.5 x 16 @ 2800 tr/min		
Gamme	Lente	Rapide
Vitesse @ Km/h AV	0 – 8,5	0 – 23
Vitesse @ Km/h AR	0 – 5,5	0 – 14,9