

LS Tractor

MT1.25



Excel in your field™

- Moteur Yanmar 3 cylindres 24,7 hp @ 3000 tr/min norme stage V
- Transmission hydrostatique 2 gammes, à deux pédales et régulateur de vitesse
- Transmission 4RM débrayable
- Choix de pneus agricole, industriel ou gazon sans coût supplémentaire
- Chargeur frontal d'origine LS avec adaptation rapide en option
- Tondeuse ventrale 152 cm disponible en option
- Double distributeur Joystick double effet d'origine

MT1.25 Sous Compact



“Le MT.25 offre une polyvalence et une maniabilité incomparable”



La hauteur de coupe s'ajuste facilement
Ajuster la hauteur de coupe sur la tondeuse ventrale de 152 cm se fait en quelques secondes.



Excellente garde au sol de la tondeuse
La tondeuse ventrale est facile à relever et permet une garde au sol de 15,5 cm.



“La tondeuse ventrale d’une largeur de 152 cm propose une garde au sol de 15,5 cm en position relevée”



Option Cabine
Une cabine chauffée et ventilée offrant le meilleur des confort à son occupant est disponible en option.



Transmission hydrostatique à deux pédales
Facilite les manœuvres de changements de directions et adapte la vitesse de travail avec une simple pression des pédales, sans effort.



440 Kg de capacité de relevage
Le relevage 3 points offre beaucoup de puissance et de souplesse à l'utilisation.



Choix des pneus
Vous Avez le choix entre une monte de pneus agricole, industrielle et gazon.



“Le chargeur frontal LL1100 offre une capacité levage de 457 Kg pour une hauteur maxi de 183 cm”



Distributeur Joystick 2 x double effet

Très ergonomique, le distributeur 2 x double effet est monté d'origine.



Prise de force électrohydraulique

La prise de force s'engage en un tour de main et assure la sécurité de l'opérateur.



Ergonomie des commandes

L'essentiel des commandes sont regroupées côté droit pour un meilleur confort.



Moteur Yanmar

Le moteur Yanmar utilise la norme Stage V. Il se montre silencieux, fiable et économique.



Véritable plateforme à plancher plat

La plateforme complètement plane offre un maximum d'espace pour les jambes et rends la montée et descente du tracteur beaucoup plus facile.



Siège luxe

Le siège offre un soutien et confort qui réduit la fatigue et peut s'inverser pour l'utilisation du Pelle rétro..

| TRACTEUR | | MT1.25 |
|---|---|--------|
| MOTEUR | | |
| Type | 3 cylindres, injection indirecte, refroidissement liquide | |
| Modèle | Yanmar 3TNV80F | |
| Norme | Stage V | |
| Puissance brute (hp) | 24,7 @ 3000 | |
| Puissance de la PdF (hp) | 17,2 | |
| Cylindrée (cm3) | 1267 | |
| Capacité du réservoir (l) | 25 | |
| Alternateur | 12V - 40 Amps | |
| TRANSMISSION | | |
| Type | Hydrostatique | |
| Nombre de gammes | 2 | |
| Freins | Humides, multidisques | |
| Direction | Assistée, Hydrostatique | |
| PRISE DE FORCE | | |
| Type | Indépendante | |
| Arrière | 540 tr/min | |
| Ventrale | 2500 tr/min | |
| SYSTEME HYDRAULIQUE | | |
| Pompe accessoire (L/min) | 17,4 | |
| Pompe de direction (L/min) | 7,9 | |
| Débit total (L/min) | 25,3 | |
| Attelage 3 points | CAT 1 | |
| Capacité de levage (Kg) | @ rotules :440 / @ 610 mm : 330 | |
| Système de commande hydraulique de levage | Position | |
| Joystick | 2 x DE avec sorties avant pour chargeur | |
| DIMENSIONS | | |
| Longueur hors-tout avec 3 points (mm) | 2470 mm | |
| Largeur min hors-tout (mm) | 1190 mm | |
| Empattement (mm) | 1425 mm | |
| Hauteur au-dessus arceau (mm) | 2218 mm | |
| PNEUS | | |
| Industriel - Avant/arrière | 18 x 8,5-10 / 26 x 12,0-12 | |
| Gazon - Avant/arrière | 18 x 8,5-10 / 26 x 12,0-12 | |
| POIDS | | |
| Poids total sans masses (Kg) | 655 | |
| GARANTIE | | |
| Durée | 2 ans pièces et main d'oeuvre | |

Note : les spécifications et la conception sont sujet à changement sans préavis.

Points forts du MT1.25

- Direction assistée hydrostatique
- Prise de force arrière et ventrale indépendante avec commande électrohydraulique
- Un levier de sélection pour la prise de force arrière, ventrale ou les deux en même temps
- Arceau de sécurité repliable
- Contrôle de position hydraulique
- Blocage de différentiel arrière
- 1 Joystick avec distributeurs 2 x DE et sorties avant pour chargeur
- Possibilité de combiner chargeur frontal, tondeuse ventrale et cabine
- Eclairage homologué route, caisse à outils
- Tableau de bord et instruments
- Véritable plateforme avec plancher plat
- Siège luxe



TEMVER France – distributeur exclusif
1950, Avenue de l'Europe – 82005 Montauban
service.client@LStractor.fr – www.LStractor.fr

| CHARGEUR (Option) | LL1100 |
|---|--------|
| Hauteur de levage max (mm) | 1830 |
| Dégagement avec godet déversé (mm) | 1295 |
| Portée à hauteur maximale (mm) | 594 |
| Angle de déversement max | 46° |
| Angle de rétraction max | 28° |
| Profondeur de creusage po (mm) | 117 |
| Hauteur hors-tout en position de transport (mm) | 1055 |
| Capacité de levage (@ pivots) (Kg) | 457 |
| Force d'arrachement (@ pivots) (Kg) | 945 |
| Poids approx. (Sans godet) (Kg) | 145 |
| Godet de série (mm) | 1270 |

| TONDEUSE VENTRALE (Option) | LM1160 |
|--------------------------------------|--------------|
| Largeur de coupe (mm) | 1521 |
| Largeur hors-tout (mm) | 1921 |
| Hauteur de coupe (mm) | 25,4 à 101,6 |
| Épaisseur du plateau de coupe (mm) | 3,175 |
| Vitesse de l'arbre d'entraînement | 2798 tr/min |
| Vitesse de pointe de la lame (m/sec) | 71,85 |
| Nombre de lames | 3 |
| Longueur de la lame (mm) | 521 |
| Largeur de la lame (mm) | 63 |
| Épaisseur de la lame (mm) | 6 |
| Poids d'expédition (Kg) | 128,82 |

Autres options

- Kit distributeur 1 x DE arrière
- Relevage indépendant de tondeuse ventrale (1 x DE arrière requis si tracteur déjà équipé du charegur)
- Relevage avant
- Prise de force avant
- Protection d'arbre de prise de force
- Cabine chauffée ventilée
- Barre d'attelage
- Garde boue avant
- Kit 4 masses avant + support

Votre revendeur LS-Tractor