

LS Tractor

J30 / J30 HST



Excel in your field™



J30 MECA

J30 HST

- Moteur Mitsubishi 28hp @ 2800 tr/min à la norme stage 3A
- Transmission Mécanique 2 gammes 6AV / 2 AR
- Un distributeurs double effet avec sorties arrière
- Prise de force 540tr/min avec engagement électrohydraulique
- Véritable plateforme avec commandes latérales

- Moteur Mitsubishi 28hp @ 2800 tr/min à la norme stage 3A
- Transmission hydrostatique 2 gammes
- Un distributeurs double effet avec sorties arrière
- Prise de force indépendante 540tr/min avec engagement électrohydraulique
- Régulateur de vitesse
- Véritable plateforme avec commandes latérales

TRACTEUR	J30 MECA	J30 HST
MOTEUR		
Type	3 cylindres, refroidissement liquide	
Modèle	Mitsubishi MHI S3L	
Norme	Stage 3A	
Puissance brute (hp)	28 @ 2800 tr/min	
Puissance à la PdF (hp)	21,3 @ 2600 tr/min	
Cylindrée (cm3)	1318	
Capacité du réservoir (l)	25	
TRANSMISSION		
Type	Mécanique 6AV / 2AR	Hydrostatique avec régulateur de vitesse
Nombre de gammes	2	2
Freins	Humides, multidisques	
Direction	Assistée, Hydrostatique	
PRISE DE FORCE		
Indépendante	Non	Oui
Arrière	540 tr/min	
Ventrale	2000 tr/min	
SYSTEME HYDRAULIQUE		
Pompe accessoire (L/min)	22,3	
Pompe de direction (L/min)	10,2	
Débit total (L/min)	32,5	
Attelage 3 points	CAT 1	
Capacité de levage (Kg)	650	
Système de commande hydraulique de levage	Position	
Distributeurs	1 x DE avec sorties arrière	
DIMENSIONS		
Longueur hors-tout avec 3 points (mm)	2620	
Largeur min hors-tout (mm)	1114	
Empattement (mm)	1500	
Hauteur avec cabine (mm)	2160	
PNEUS		
Agraire - Avant/arrière	12 x 6 / 16 x 9.50	
Industriel - Avant/arrière	12 x 16.50 / 23 x 8.50	
POIDS		
Poids total (Kg)	730	
GARANTIE		
Durée	2 ans pièces et main d'œuvre	

Note : les spécifications et la conception sont sujet à changement sans préavis.

Points forts et équipements du J30 / J30 HST

- Direction assistée hydrostatique
- Transmission hydrostatique avec régulateur de vitesse
- Prise de force indépendante sur version hydrostatique
- Un distributeur double effet avec sorties arrière
- Commande électrohydraulique pour l'engagement de la prise de force
- Véritable plateforme
- Commandes regroupées sur console de droite pour une meilleure ergonomie

Autres équipements

- Engagement de la prise de force électrohydraulique
- Eclairage homologué route
- Tableau et instruments de bord
- 4 masses avant avec support
- Attelage arrière
- Boîte à outils
- Siège réglable
- Arceau repliable
- Sortie d'échappement vers le bas
- Homologation route T2a

Autres options (suivant disponibilité)

- Gyrophare
- Relevage avant
- Prise de force avant
- Protection d'arbre de prise de force avant
- Garde boue avant
- Chargeur frontal godet standard 120 cm



TEMVER France – distributeur exclusif
1950, Avenue de l'Europe – 82005 Montauban
service.client@LStractor.fr – www.LStractor.fr

Votre revendeur LS-Tractor